

System

INNOSSOL SYSTEMは、基本となる3種類のパートで構成されています。

1. 特殊PVCシート

2. PVC HARPOON (ハブン)

※シート端部全体に溶着された、シートとレールを固定する部材

3. 専用アルミレール

INNOSSOL SYSTEMは、専用ヘラを使用してシート開閉することが可能です。

***シートの全面開閉は、専門施工者のみ可能です。**


インソル専用ヘラ



On-Off System

不燃レール

[SHEET ON]



1.ヘラの金属部分をハブンに挟み、レール側に移動します。



2.まずレールの1段目にハブンをはめ込みます。



3.2段目にハブンをはめ込むと膜が固定されます。

[SHEET OFF]



1.重なっているレールとハブンの間にヘラを差し込みます。



2.ヘラを差し込んだまま、開きたい分だけ移動させます。



3.矢印の部分のシートを手のひらで押すと、ハブンが外れます。

防災レール

[SHEET ON]



1.ドライヤーでシートを熱した後、ヘラの金属部分をハブンに挟み、レール側に移動します。




2.移動したハブンを垂直に立て、レールにはめ込みます。(レールの内側に届くまでしっかりと装着させます。)



3.レールとハブンがかみ合って固定されます。(ハブンとレールの間が離れている部分は、再度はめ込みます。)


[SHEET OFF]



1.重なっているレールとハブンの間にヘラを差し込みます。



2.ヘラを差し込んだまま、開きたい分だけ移動させます。



3.矢印の部分のシートを手のひらで押すと、ハブンが外れます。